

Nanten[®] AQUA BASE PAINT

TUOTETYYPPI Vesiohenteinen polymeeridispersioperusteinen pohjamaali.

KÄYTTÖALUE Puu- ja puulevy pintojen pohjamaalaukseen.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET Nopeasti kuivuva, helposti hiottava, täyttävä maali. Voidaan jatkokäsittellä useimmilla pinnoitetyypeillä. Hyvä kiinnitarttuvuus alustaan. Formaldehydi-vapaa.

LEVITYSMENETELMÄ	Levitys	Ohenne	Käyttövisk.	Käyttöaika (Din4)
	Telakone	10 - 30 g/m ² vesi	50 - 70 s	6 kk
	Ruiskutus	80 - 120 g/m ² vesi	20 - 25 s	6 kk
	Valukone	80 - 120 g/m ² vesi	30 - 35 s	6 kk

KUIVUMISAIKA (100 - 110 g/m ²)	Lämpötila	23°C	50°C	70°C	IRM
	Hiontakuiva	30min	15min	5min	1min

KUIVA-AINEPITOISUUS 60 paino-%, 44 til.-%.

TIHEYS 1,36 kg/l.

VISKOSITEETTI (+23°C) 2000 - 3000 mPas.

KIILTO < 5 % / 60°, SFS 3632.

VÄRISÄVY Valkoinen.

OHENTAMINEN Vesi.

TYÖVÄLINEIDEN PESU Vesi.

VARASTOINTI Suojattava pakkaselta, ei saa jäätää. Ei palava.

KÄYTTÖOHJE

Sekoita maali hyvin. Ruiskutusta varten maali ohennetaan 5 – 15 %, telakonemaalauksessa ohennustarve 0 – 5 %. Lakattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas hionta pölystä, liasta, rasvasta, vahasta, yms. tartuntaa heikentävistä aineista.

Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

KÄYTTÖVALMIS SEOS SISÄLTÄÄ

Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

Tuote ei sisällä formaldehydiä, raskasmetalleja, hyönteis-, tuholais- eikä kasvismykkyjä.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO



Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjät puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisveloitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesis-töön eikä maaperään.

KULJETUS

Tuotetta ei luokitella kuljetusvaaralliseksi aineeksi.

Lämminkuljetus.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratorikokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.