

## Nanten<sup>®</sup> SOFT 50, OIL-WAX

**TUOTETYYPPI** Luonnon öljyjen ja vahojen seos.

**KÄYTTÖALUE** Uudet ja vanhat parketti- ja laualattiat sekä muut puupinnat sisätiloissa

### TEKNISET TIEDOT

**OMINAISUUDET** Luonnonmukainen. Helposti levitettävä. Estää veden ja lian tunkeutumisen puuhun. Sopii kaikille puulaaduille. Nopeasti kuivuva. Muodostaa läpikuultavan kalvon. Korostaa puun omia värejä. Sävytettävissä.

**RIITOISUUS** 15 - 20 m<sup>2</sup>/l.

**TIHEYS** 0,9 kg/l.

**LEVITYSMENETELMÄ** Levitys siveltimellä, sienellä, rätillä tai flotex-lastalla.

**KUIVUMINEN (20°C)** 12 h. Paksu kerrosvahvuus pidentää kuivumisaikaa ja hyvä ilmanvaihto sekä lämpö lyhentävät kuivumisaikaa.

**OHENTAMINEN** Tarvittaessa lakkabensiini.

**ÖLJYVAHAN POISTAMINEN** Hionta ja/tai erikoisohenne.

**VARASTOINTI** Varastointiaika 12 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.

### KÄYTTÖOHJE

*Nanten Soft* levitetään pölyttömälle ja hiotulle pinnalle ohuin kerroksin pyyhkeellä tai räsyllä. Välittömästi levityksen jälkeen se kiillotetaan kuivalla puuvillaräsyllä. Pinnan annetaan kuivua yön yli ennen käyttöä.

Huomioi, että liian paksu vahakerros vetää puoleensa pölyä ja liian ohut vahakerros heikentää kestävyyttä.

Levityksen tulee olla puun syiden suuntaista työstöjälkien minimoimiseksi valmiissa lattiassa.

Vain ammattikäyttöön.

**HOITO-OHJE**

Kuluneet harmaat ja likaiset pinnat tulee puhdistaa liuottimella ja hionnalla. Värierot häviävät öljykäsittelyn jälkeen, minkä huomaa erityisesti epätasaisesti hiotuissa osissa. Kevyemmät liat/kulumat voidaan puhdistaa/pyyhkiä kostealla viinietikkaliuosräsällä.

Liian märkä puhdistus voi aiheuttaa veden imeytymistä alustaan ja voi tuhoata puuta. Normaaliin puhdistukseen ei voida käyttää alkalisia puhdistusaineita. Tällaiset aineet aiheuttavat voimakasta kellastumista ja värimuutoksia.

Huolto voidaan tehdä liuotinhenteisillä vahoilla tai vesiohenteisilla ja liuotinvapailla tuotteilla kuten Nanten *Akvasoft* -hoitoaineella. Sitä voidaan käyttää 10 %:na vesiliuoksena tai alkuperäisen vahvaisena. Aine levitetään vakio kerrospaksuuteen rätiltä. Kuivauksen ja kiillotuksen jälkeen saadaan täyteläinen ja tasainen pinta.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU  
JA JÄTEHUOLTO**

Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjt puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

**KÄYTTÖTURVALLISUUS**

KÄYTTÖVALMIS SEOS  
SISÄLTÄÄ:

Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön raskas.

**PALO- JA RÄJÄHDYSVAARAT**

Syttyvää. Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

**TERVEYSVAARAT**

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

**SUOJAUTUMINEN**

Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen estämiseksi. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

**YMPÄRISTÖ**

Myrkyllistä vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

**KULJETUS**

Ympäristölle  
vaarallinen  
Miljöfarlig

**UN 1263 MAALI TAI MAALIEN KALTAISET AINEET**

(Sisältää: Liuotinbensiiniä)  
3, II

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.