

Nanten[®] NANTECRYL UV-30 S

TUOTETYYPPI UV-valolla kovettava akrylaattipohjainen puolikiiltävä pintalakka.

KÄYTTÖALUE Käytetään puu- ja puukuitulevyjen pintalakkaukseen.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET Antaa tasaisen ja näyttävän pinnan. Ei palava. Hyvä kulutuskestävyys. Ei sisällä haihtuvia komponentteja. Täyttää mm. Möbelfaktan korkeimmat vaatimukset.

KUIVA-AINEPITOISUUS 100%.

TIHEYS 1,1 kg/l.

VISKOSITEETTI 20 - 30 s / DIN4.

LEVITYSMENETELMÄ Ruiskutus.

TARVITTAVA UV-ENERGIA 400 mJ/cm² (uusi Amerikan kalibrointi)

VÄRISÄVY Väritön.

KIILTO Puolikiiltävä (30 - 40% / 60° SFS 3632).

OHENTAMINEN Ei ohenneta.

VARASTOINTI + 15...+25 °C, varastointiaika 3 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.

KÄYTTÖOHJE Pinnan on oltava kuiva ja puhdas hionta pölystä, liasta, rasvasta, vahasta, käsittelyolosuhteet yms. tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.

LAKKAUS

Tuote sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Vältä ilman sekoittamista joukkoon. Suositeltu kertalevitysmäärä on 5 – 20 g/m².

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO**

Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjä puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesistöön eikä maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS**KÄYTTÖVALMIS SEOS
SISÄLTÄÄ**

Akrylaatti- oligomeeri, tripropyleeniglykolidiakrylaatti.

TERVEYSVAARAT:

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SUOJAUTUMINEN:

Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

KULJETUS

Ympäristölle
vaarallinen
Miljöfarlig



Ärsyttävä
Irriterande

UN 3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
(Sisältää: tripropyleeniglykolidiakrylaattia),
9, III, VAK

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.