

**Nanten<sup>®</sup> NANTECRYL UV-BASE PAINT**

<b>TUOTETYYPPI</b>	UV-valolla kovettava akrylaattipohjainen pohjamaali.
<b>KÄYTTÖALUE</b>	Käytetään puu-, puukuitulevyypintojen kittaukseen ja silotukseen. Soveltuu käytettäväksi useimpien maalityyppien kanssa.
<b>TEKNISET TIEDOT</b>	
OMINAISUUDET	Erittäin täyttävä. Hyvä tartunta. Helposti levitettävä. Ei sisällä haihtuvia komponentteja
KUIVA-AINEPITOISUUS	100%.
TIHEYS	1,26 kg/l.
VISKOSITEETTI	4500 - 5000 mPas.
LEVITYSMENETELMÄ	Telakone.
TARVITTAVA UV-ENERGIA	600 mJ/cm <sup>2</sup> (uusi Amerikan kalibrointi)
KUIVUMISAIKA	4 - 10 sekuntia.
VÄRISÄVY	Valkoinen.
KIILTO	Kiiltävä (70 - 80% / 60° SFS 3632).
OHENTAMINEN	Nanten UV-Ohenne.
VARASTOINTI	+ 15...+25 °C, varastointiaika 3 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.
<b>KÄYTTÖOHJE</b>	Pinnan on oltava kuiva ja puhdas hionta pölystä, liasta, rasvasta, vahasta, käsittelyolosuhteet yms. tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
KITTAUS	Suosittelua kertalevitysmäärä 10 - 30 g/m <sup>2</sup> . Pohjamaalin kuivuttua pinta hiontaan ja pinnalta poistetaan hiontapöly huolellisesti ennen maalausta.  Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU  
JA JÄTEHUOLTO**



Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjt puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

**KÄYTTÖTURVALLISUUS**

KÄYTTÖVALMIS SEOS  
SISÄLTÄÄ

Tripropyleeniglykolidiakrylaatti.

**TERVEYSVAARAT:**

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

**SUOJAUTUMINEN:**

Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältä päästämistä ympäristöön. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

**KULJETUS**



Ärsyttävä  
Irriterande

Ei luokitella kuljetusvaaralliseksi aineeksi.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.