

Nanten[®] NANTECRYL UV-10 RC, UV-20 RC, UV-30 RC

TUOTETYYPPI	UV-valolla kovettava akrylaattipohjainen puolikiiltävä pintalakka.
KÄYTTÖALUE	Käytetään pohjalakattujen puu- ja puukuitulevyjen pintalakkaukseen.
TEKNISET TIEDOT	
OMINAISUUDET	Antaa tasaisen ja näyttävän pinnan. Ei palava. Hyvä kulutuskestävyys. Ei sisällä haihtuvia komponentteja. Täyttää mm. Möbelfaktan korkeimmat vaatimukset.
KUIVA-AINEPITOISUUS	100%.
TIHEYS	1,16 kg/l.
VISKOSITEETTI	1000 - 1500 mPas.
LEVITYSMENETELMÄ	Telakone.
TARVITTAVA UV-ENERGIA	350 mJ/cm ² (uusi Amerikan kalibrointi)
KUIVUMISAIKA	8 - 10 sekuntia.
VÄRISÄVY	Väritön.
KIILTO	Puolikiiltävä (25 - 35% / 60° SFS 3632) Puolihimmeä (15 - 25% / 60° SFS 3632) Himmeä (5 - 10% / 60° SFS 3632)
OHENTAMINEN	Ei ohenneta.
VARASTOINTI	+ 15...+25 °C, varastointiaika 3 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.

KÄYTTÖOHJE

Pinnan on oltava kuiva ja puhdas hionta pölystä, liasta, rasvasta, vahasta, käsittelyolosuhteet yms. tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.

LAKKAUS

Tuote sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä. Vältä ilman sekoittamista joukkoon. Suositeltu kertalevitysmäärä on 5 – 20 g/m².

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO**

Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjät puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS**KÄYTTÖVALMIS SEOS
SISÄLTÄÄ**

Akrylaatti- oligomeeri, tripropyleeniglykolidiakrylaatti.

TERVEYSVAARAT:

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Myrkyllistä vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SUOJAUTUMINEN:

Varottava kemikaalin joutumista iholle. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä. Jos kemikaalia on nieltä, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

KULJETUS

Ympäristölle
vaarallinen
Miljöfarlig



Ärsyttävä
Irriterande

UN 3082 YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, N.O.S.
(Sisältää: tripropyleeniglykolidiakrylaattia),
9, III, VAK

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.