

Nanten[®] EFEKTI, PINTALAKKA

TUOTETYYPPI	Yksi komponenttinen vesiohenteinen polyuretaani-akrylaattilakka.
KÄYTTÖALUE	Uudet ja vanhat parketti- ja lausalattiat sekä muut puupinnat sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET	Luokitellaan ei palavaksi ja lähes hajuttomaksi, Käy kaikille puulajeille pohjasta pintaan. Hyvä naarmuuntumiskestävyys sekä tasaantuu hyvin ja on helppo hioa.
KUIVA-AINEPITOISUUS	n. 35 paino-%.
TIHEYS	1,0 kg/l.
LEVITYSMENETELMÄ	Sively tai lastalevitys (pensseli, mohairlasta, teräslasta, kumilasta, flotexlasta)
RIITTOISUUS	10 - 15 m ² /l (kertalevityksenä).
KUIVUMISAJAT (+23°C)	Pölykuiva 1 h Hiontakuiva 2 – 3 h Hiontapaperin karkeus 220 – 240.
KULUTUSKESTÄVYYS	Hyvä.
PESUNKESTÄVYYS	Erittäin hyvä kaikilla tavallisilla pesuaineilla (SFS 3755).
KEMIKAALINKESTÄVYYS	Täyttää standardien DIN 68861 ja DIN 53160 vaatimukset.
PALOLUOKITUS	Ei palava (VTL 7100/001/2).
VÄRISÄVY	Väritön.
KIILTO	Puolikiiltävä, puolihimmeä tai himmeä.
OHENTAMINEN	Vesi.
TYÖVÄLINEIDEN PESU	Vesi.
VARASTOINTIAIKA	1 vuosi avaamattomassa alkuperäisastiassa.
VARASTOINTI	+ 10...+25 °C, varastointiaika 12 kuukautta Suojattava pakkaselta, ei saa jäätyä.
PAKKAUKSET	3 x 5 L, 5 L.

KÄYTTÖOHJE

Puupinta hiotaan puunsyiden mukaan. Aiemmin lakattu lattia hiotaan. Vältettävä lakan puhki hiomista puunsyiden erilaisen korostumisen vuoksi. Lakattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas hiontapölystä, liasta, rasvasta, vahasta, yms. tartuntaa heikentävistä aineista.

Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

LEVITYS

Tuote sekoitetaan hyvin ennen käyttöä homogeeniseksi.

Lakkaa kaadetaan vanaksi lattialle, josta levitys esim. mohairlastalla.

Vanhoilla aiemmin lakatuille lattioille suositellaan pienen koalueen lakkausta ennen varsinaista lakkausta.

LAKAN POISTAMINEN

Erikoisohenteella tai hiomalla.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO



Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjät puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

KÄYTTÖVALMIS SEOS SISÄLTÄÄ

Ei luokitella vaaralliseksi aineeksi.

Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita.

Tuote ei sisällä formaldehydiä, raskasmetalleja, hyönteis-, tuholais- eikä kasvismykyjä.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

KULJETUS

Tuotetta ei luokitella kuljetusvaaralliseksi aineeksi.

Lämminkuljetus.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.