

Nanten[®] SPORT+, PINTALAKKA

TUOTETYYPPI	Yksi komponenttinen vesiohenteinen polyuretaanilakka.
KÄYTTÖALUE	Uudet ja vanhat parketti- ja laualattiat sisätiloissa, joissa vaaditaan hyvää kulutuskestävyyttä ja kemiallista kestävyyttä. Soveltuu mm. liikuntasalien lattioihin.
TEKNISET TIEDOT	
OMINAISUUDET	Hyvät kitkaominaisuudet, pitävä pinta. Elastinen pintakalvo miellyttävän tuntuinen. Helppo ja lähes hajuton levittää. Luokitellaan ei palavaksi. Käy kaikille puulajeille pohjasta pintaan.
KUIVA-AINEPITOISUUS	n. 33 paino-%.
TIHEYS	1,0 kg/l.
LEVITYSMENETELMÄ	Sively tai lastalevitys (pensseli, mohairlasta, teräslasta, kumilasta, flotexlasta)
RIITTOISUUS	10 - 15 m ² /l (kertalevityksenä).
KUIVUMISAJAT (+23°C)	Pölykuiva 1 h Hiontakuiva 2 - 3 h Hiontapaperin karkeus 220 - 240.
KULUTUSKESTÄVYYS	Kuluma 37 mg. Mitattu Taber-abrazer menetelmällä, kuormitus 1000g, kierrokset 1000, abrasiivikivi CS10.
PESUNKESTÄVYYS	Yli 2000 kierrosta (SFS 3755).
KEMIKAALINKESTÄVYYS	Täyttää standardien DIN 68861 ja DIN 53160 vaatimukset.
PALOLUOKITUS	Ei palava (VTL 7100/001/2).
VÄRISÄVY	Väritön.
KIILTO	Puolikiiltävä.
OHENTAMINEN	Vesi tai erikoisohenne.
TYÖVÄLINEIDEN PESU	Vesi tai erikoisohenne.
VARASTOINTI	+ 10...+25 °C, varastointiaika 12 kuukautta Suojattav a pakkaselta, ei saa jäätyä.

KÄYTTÖOHJE

Puupinta hiotaan puunsyiden mukaan. Aiemmin lakattu lattia hiotaan. Vältettävä lakan puhki hiomista puunsyiden erilaisen korostumisen vuoksi. Lakattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas hiontapölystä, liasta, rasvasta, vahasta, yms. tartuntaa heikentävistä aineista.

Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

LEVITYS

Tuote sekoitetaan hyvin ennen käyttöä homogeeniseksi.

Lakkaa kaadetaan vanaksi lattialle, josta levitys esim. mohairlastalla.

Vanhoilla aiemmin lakatuille lattioille suositellaan pienen koalueen lakkausta ennen varsinaista lakkausta.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO



Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjt puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

KÄYTTÖVALMIS SEOS
SISÄLTÄÄ:

2 – Butoksietanolia, Dietyleeniglykolimetyylieetteria.

TERVEYSVAARAT

Vältettävä höyryn hengittämistä.

SUOJAUTUMINEN

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

KULJETUS

Tuotetta ei luokitella kuljetusvaaralliseksi aineeksi.

Lämminkuljetus.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.