

NANTEN TUOTTEIDEN YLEISET HOITO-OHJEET

Nanten epoksinnoitteet, akryylipinnoitteet ja polyuretaanipinnoitteet.

Yleistä:

Maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi lattiapinnoitteiden asianmukainen hoito, tarkastus ja huolto ovat ensisijaisen tärkeitä.

Pinnoitetut lattiat tulee suojata huolellisesti, mikäli niiden käyttö poikkeaa suunnitellusta. Pinnat tulee puhdistaa aina likaantuessaan ja vaurioiden minimoimiseksi pintoihin tulevat kolhut on paikattava välittömästi.

Pesuaineet:

Nanten-pinnoitteella päällystetyt lattiat voidaan puhdistaa kaikilla tavanomaisilla muovilattioille soveltuvilla puhdistusaineilla, joiden pH on 7 – 9.

Turvallisia ja suositeltavia aineita ovat Nanten-hoitosarjan tuotteet:

- Nanten DF-260 pesuaine
- Nanten Lattiavaha
- Nanten Vahanpoisto

Pesu:

Parasta hoitoa lattialle on säännöllinen puhdistus, jolloin estetään lian pinttyminen pinnoitealustaan. Pintojen pesussa tulee muistaa myös, että:

- pinnoitteen ensimmäinen pesu voidaan suorittaa vasta lattiapinnoitteen kovettua lopulliseen kovuuteensa. Hyvissä kuivumisolosuhteissa tähän menee keskimäärin viikko, mutta alhaisemmissa lämpötiloissa kuivuminen hidastuu.
- maalityypistä riippuen pesuun riittää usein pehmeä harja ja haalea vesi. Hierrettävien massojen puhdistukseen suositellaan harjapesua.
- pesuun ei saa käyttää hankausaineita sisältäviä pesuaineita eikä voimakkaasti hankaavia pesuvälineitä.
- voimakkaat liuottimet (mm. styreeni, tärpätti, tolueeni, ksyleeni, lakkabensiini, asetoni) voivat vaurioittaa pintaa.
- painepesussa paineen yläraja on 60 bar.
- yli +60 °C veden jatkuvaa käyttöä tulee välttää.
- miedotkin kemikaalit on pestävä välittömästi pois.

Muut hoito-ohjeet:

Lattiapinnoitteiden maksimaalisen käyttöiän saavuttamiseksi:

- saumat ja tiivistykset tulee tarkastaa säännöllisesti ja niissä havaitut vauriot tulee korjata välittömästi
- mekaanisista iskuista johtuvat vauriot tulee korjata välittömästi
- suosittelemme sileiden pinnoitteiden vahaamista ennen käyttöönottoa.

Lisätietoja lattioiden korjauksesta ja huoltomaalauksesta on saatavissa teknisistä tuoteselosteista.

Nanten Oy:n antamat ohjeet, neuvot ja suositukset on annettu edellyttäen, että tuotteiden varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuvat asianmukaisissa olosuhteissa tilanteen vaatimaa huolellisuutta noudattaen.

Neuvot ja ohjeet eivät tarkoita Nanten Oy:n takuuta tuotteen sopivuudesta määrättyyn tilaan tai erityiseen käyttötarkoitukseen eikä niistä muutenkaan ole johdettavissa oikeudellista vastuuta. Ohjeet ja neuvot eivät myöskään vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen tai toimenpiteiden sopivuudesta käyttötilanteeseen.

Yksityiskohtaisempia ohjeita ja neuvoja tarvittaessa pyydämme ottamaan yhteyttä Nanten-lattioiden asiantuntijoihin puh. 09 274 7970.

Kohdetiedot:

Kohde: _____

Pinnoitusurakoitsija: _____

Tuote	Sävynumero	Asennusajankohta