

Nanten[®] NANTECRYL UV-PRIMER

TUOTETYYPPI	UV-valolla kovettava akrylaattipohjainen pohjalakka.
KÄYTTÖALUE	Käytetään puu-, puukuitulevyjen pohjalakkaukseen. Soveltuu käytettäväksi useimpien lakkatyyppejen kanssa.
TEKNISET TIEDOT	
OMINAISUUDET	Erittäin täyttävä. Hyvä tartunta. Helposti levitettävä. Ei sisällä haihtuvia komponentteja
KUIVA-AINEPITOISUUS	100%.
TIHEYS	1,2 kg/l.
VISKOSITEETTI	3000 - 4000 mPas.
LEVITYSMENETELMÄ	Telakone.
TARVITTAVA UV-ENERGIA	200 mJ/cm ² (uusi Amerikan kalibrointi)
KUIVUMISAIKA	4 - 10 sekuntia.
VÄRISÄVY	Väritön.
KIILTO	Kiiltävä (70 - 80% / 60° SFS 3632).
OHENTAMINEN	Nanten UV-Ohenne.
VARASTOINTI	+ 15...+25 °C, varastointiaika 3 kuukautta suljetussa alkuperäisastiassa.
KÄYTTÖOHJE	Pinnan on oltava kuiva ja puhdas hionta pölystä, liasta, rasvasta, vahasta, käsittelyolosuhteet yms. tartuntaa heikentävistä aineista. Alustan ja ilman lämpötilan tulee olla vähintään +15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
KITTAUS	Suosittelu kertalevitysmäärä 10 - 30 g/m ² . Pohjalakan kuivuttua pinta hiontaan ja pinnalta poistetaan hiontapöly huolellisesti ennen maalausta. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.

**YMPÄRISTÖNSUOJELU
JA JÄTEHUOLTO**



Jätteet on hävitettävä ongelmajätteenä kuten myös tyhjä puhdistamattomat pakkaukset. Jätteet on hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat ja huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta. Valmistetta ei saa tyhjentää viemäriin, vesiin eikä maaperään.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

KÄYTTÖVALMIS SEOS
SISÄLTÄÄ

Tripropyleeniglykolidiakrylaatti.

TERVEYSVAARAT:

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. Haitallista vesiliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SUOJAUTUMINEN:

Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä. Vältä päästämistä ympäristöön. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

KULJETUS



Ärsyttävä
Irriterande

Ei luokitella kuljetusvaaralliseksi aineeksi.

Edellä mainitut tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin sekä käytännön kokemuksiin ja ne on tarkistettu tuoteselosteeseen merkittynä päivänä. Tuotteen laadun varmentaa oma laadunvalvontamme. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta.