

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro . EU 305/2011

Menetelmät koostuvat pohjustuksesta, massapinnoituksesta ja lakkauksesta
Nanten EP W 2 Betonimaali ja betonilakka

No. DOP: HMW2015 (1)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

EN 1504-2; ZA.1d ja ZA.1f

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Eränumero, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

EN 1504-2

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Osa 2: Betonipinnan suojaus.

Fysikaalinen kestävyys (5.1)

Kemiallinen kestävyys (6.1)

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Nanten Oy
Teollisuustie 6
FI-04300 Tuusula

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

-

6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

Menettely 2+ (talon-, maan- ja vesirakentamisessa)

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteoilmoituksesta:

EN 1504-2, Menettely 2+

Notifioitu laitos VTT Expert Services, No. 0809, suoritti tuotantolaitoksen ja tuotannon laadunvalvonnan alkutarkastuksen ja suorittaa tuotannon laadunvalvonnan jatkuvan seurannan vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyn 2+ mukaisesti ja antoi tuotannon vaatimustenmukaisuustodistuksen No. 0809-CPR-1037.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

-

9. Ilmoitetut suoritustasot

EN 1504-2

HM W Epoksi

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit |
|--|--|-------------------------------------|
| Kulumiskestävyys EN ISO 5470-1 | < 3 000 mg | EN 1504-2: 2004 |
| Kapillaarinen imeytyminen ja veden läpäisevyys EN 1062-3 | $W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$ | EN 1504-2: 2004 |
| Iskunkestävyys EN ISO 6272-1 | Luokka II ($\geq 10 \text{ Nm}$) | EN 1504-2: 2004 |
| Kestävyys vetokokeessa EN 1542 | $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 1504-2: 2004 |
| Vesihöyrynläpäisevyys EN ISO 7783-1/2 | Luokka I (sd < 5m) Vesihöyrynläpäisevä | EN 1504-2: 2004 |
| Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys EN 13529 | Luokka II (28 d ilman painetta) | EN 1504-2: 2004 |

Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyden (EN 13529) vaatimus: kovuuden väheneminen pienempi kuin 50 %.

Tuotteen voimakkaan kemikaalin kestävyys:

- ryhmä 1-4: kaikki hiilivedyt (petroli, lentobensiini, lämmitys- ja dieselöljy...) paitsi bentseeni
- ryhmä 5: alkoholien ja glykolieetterien vesiliuokset max 48 % (metanoli, etanoli, isopropanoli...)
- ryhmä 9: orgaanisten happojen vesiliuokset max 20 % (etikkahappo, sitruunahappo...)
- ryhmä 10: epäorgaanisten happojen vesiliuokset max 20 % (rikkihappo, suolahappo...)
- ryhmä 11: epäorgaanisten emästen ja niiden suolojen vesiliuokset max 20 % (natriumhydroksidi, kaliumhydroksidi...)
- ryhmä 12: epäorgaaniset suolaliuokset max 20 % (natriumkloridi, kaliumkloridi, ammoniumkloridi...)

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tuusula 4.3.2015



Kari Holopainen, tutkimus- ja kehityspäällikkö