

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ Nanten®****Эпоксидные, акриловые и полиуретановые покрытия****ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

- Для достижения расчетного срока службы напольных покрытий первостепенное значение имеют соответствующий уход, регулярный осмотр и их техническое обслуживание.
- Лучшим методом обычного ухода является регулярное мытье пола.
- Полы необходимо укрывать, если условия их эксплуатации отличаются от рекомендованных.
- Для сохранения полов и сокращения накопления грязи вмятины, образовавшиеся на поверхности, должны быть немедленно заделаны.
- Полимерные полы можно мыть любыми моющими средствами, подходящими для ухода за полимерными покрытиями и имеющими уровень pH (вес водорода) от 7 до 10.
- Следует также помнить, что первую чистку покрытий можно проводить лишь после того, как покрытие станет окончательно твердым.

**ОСНОВНАЯ ЧИСТКА**

- Полимерные полы можно мыть как шваброй и щеткой так и в комбинации с моющей машиной.
- Безопасными и рекомендуемыми чистящими средствами для полимерных полов являются моющие средства, не содержащие сильных растворителей (таких как стирол, ксилон, ацетон и др.), которые могут повредить поверхность.
- Используемые химические вещества и хлорсодержащие моющие средства должны быть смыты сразу после применения, т.к. они могут обесцветить покрытие, либо изменить цвет.
- Нельзя использовать средства, включающие абразивные вещества.
- Для мытья гладких поверхностей подходят раствор из слабощелочного моющего средства.

**ЕЖЕДНЕВНАЯ УБОРКА**

- Ежедневную уборку можно проводить пылесосом или мыть разбавленным моющим средством с большим количеством воды.
- В кухнях и подобных помещениях у трапов, вокруг которых собираются жировые отложения, они должны быть удалены в целях необходимой гигиены и предотвращения скольжения.
- Для мытья шероховатых поверхностей сначала нанести большой объем щелочного моющего средства, мыть их щеткой и затем остатки средства необходимо смыть с поверхности.

**УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ**

- Пятна должны быть удалены максимально свежими, насколько это возможно.
- Даже средства, включающие легкие химические составы, должны быть смыты сразу после применения, т.к. они могут обесцветить покрытие, либо изменить цвет.

**ВАЖНО ПОМНИТЬ!**

- При выборе мощного средства необходимо убедиться, что оно не содержит вредных растворителей.
- Давление при мытье пола не должно превышать 60 бар.
- Температура воды для мытья не должна превышать 60 ° C.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**

- Плотность и целостность покрытий надо проводить регулярно
- Механические и другие найденные повреждения должны быть устранены немедленно.
- Лакированные полы должны обновляться (покрываться лаком) в процессе эксплуатации через 5-10 лет в зависимости от нагрузки.

**ВНИМАНИЕ!**

- Данная рекомендация предусматривает, что покрытия эксплуатируются в соответствующих условиях.
- Потребитель несет единоличную ответственность за возможный ущерб и последствия, возникшие в результате несоблюдения им соответствующих инструкций.
- Подробная информация о техническом обслуживании полов представлена в технических описаниях на каждый вид продукции.