

Nanten Akryylikovetin

Akryylihartsien katalyytti / kovetin

TUOTETYYPPI

Nanten Akryylikovetin on 50 % stabiloitu dibentsoyyliperoksidi, joka toimii akryylihartsien kovettumistreaktion katalyyttinä.

KÄYTTÖALUE

Käytetään akryylihartsien kovettumistreaktion katalyyttinä kaikissa nanten akryylinnoitusmenetelmissä.

OMINAISUUDET

Jauhemuodossa oleva Akryylikovetin, joka aiheuttaa akryylihartsien kovettumisreaktion.

TEKNISET TIEDOT

Värit Valkoinen.

Riittoisuus

Nanten Akryylikovetimen määrä riippuu käytetystä akryylihartsista ja käyttölämpötilasta. Kovettimen määrä on 1 - 6 % käytetyn akryylihartsin määrästä. 1 dl kovetinta = 64 g.

Pakkaus

Toimitetaan 25 kg laatikossa.

Käyttölämpötila

+ 3 °C + 30 °C.

Varastointi

+ 5 °C ...+ 20 °C, varastointiaika enintään 6 kuukautta. Varastoitava lämpimässä erillään akryylihartseista, kosteudelta suojattuna tiiviisti suljetuissa alkuperäisissä pakkauksissaan.

KÄYTTÖTURVALLISUUS:

Katso www.nanten.fi / tuotteet / käyttöturvallisuustiedotteet.

CE
Nanten Oy Teollisuustie 6, FI-04300 Tuusula
13
1119-CPD-1190
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaine- Pinnoite
Akryyli Kovetinta käytetään kaissa CE -merkityissä Nanten Akryylinnoitusmenetelmissä

Vaikka tuotekuvausten tekniset yksityiskohdat perustuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme, on yllämainittu tieto otettava kaikissa tapauksissa suuntaa antavana. Käyttäjän on varmistettava tuotteen soveltuvuudesta käyttökohteeseen. Vastoin ohjeita tehtäessä on käyttäjä yksin vastuussa mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja seuraamuksista.